

ATOM 310D

ZF 8단 자동변속기 적용차량

오토 미션 차량의 장점

- ✓ 우수한 등판능력, 엔진 성능 극대화!
(ZF 8단 자동변속기 적용)
- ✓ 연비향상
- ✓ 차량 정비 유지비 절감

현장작업에 최적화된 작동성구현!



▶▶▶ 제품사양 ◀◀◀

[탑승함]

기본형



최대확장



전고 3,340



전장 6,015

전폭 2,200



▶▶▶ 특징점 ◀◀◀




작동유 자동 히팅 시스템



봄 인입/인출 체인 방식



봄 자동 격납 시스템(자동 원점 복귀 시스템)




자동 변속기 컨트롤러



전차도장 적용



봄8단 풀연동인출방식



직결형 PTO
※드라이브샤프트 없음!

▶▶▶ 제원표 ◀◀◀

항 목			제 원
모 델 명			ATOM 310D
적용차량			타타대우 더센 4톤
본체크기(L x W x H)			6,015 x 2,200 x 3,340 mm
최대작업높이			31,1m
최대작업반경			23,5m
봄	형 식		8단 6각 고장력 강판 봄
	인출방식		1단 유압실린더식 체인 연동방식
봄선회	구동방식		유압모터 구동, 원-평치차 감속식
	회전각도		360° 유한회전
버 켓	재 질		알루미늄
	크기(LxWxH)		1,802 x 774 x 1,125 mm (외측기준)
	회전각도		360°
	회전방식		전동모터 구동, 원-평치차 감속식
	수평유지방식		유압실린더 구동 자동 수평 방식
아웃트리거	정격하중		400kg
	메인	형 식	수평 수직 유압식 인출, X자형
		확장폭	6,949 mm
	후방	형 식	수평 수직 유압식 인출, X자형
확장폭		6,949 mm	
작동류종류			ISO VG 46
안 전 장 치			릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브, 비례제어 밸브, 버켓 안전각도조절 밸브, 파일럿 체크 밸브, 차량 전복 방지장치
기 본 사 양			무선리모컨, 작업등, 유압비상펌프, 전방-후방 아웃트리거, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 봄 원점복귀, 인버터

▶▶▶ 작업범위도 ◀◀◀

