

최대 작업높이 34M 4톤의 한계를 뛰어넘었습니다!

ATOM 340D

ZF 8단 자동변속기 적용차량

오토 미션 차량의 **장점**

- ✓ 우수한 등판능력,
엔진 성능 극대화!
(ZF 8단 자동변속기 적용)
- ✓ **연비향상**
- ✓ 차량 정비 **유지비 절감**



제품 사양

전고 3,160



전폭 2,210

전장 7,090

[탑승함]

기본형



최대확장



특장점



작동유 자동 히팅 시스템




붐 인입/인출 체인 방식



붐 자동 격납 시스템(자동 원점 복귀 시스템)



자동 변속기 컨트롤러



전차도장 적용



붐8단 풀연동인출방식



직결형 PTO
※드라이브샤프트 없음!

제원표

항 목			제 원
모 델 명			ATOM 340D
적용차량			타타대우 더센 4톤
본체크기(L x W x H)			7,090 x 2,210 x 3,160 mm
최대작업높이			34m
최대작업반경			25m
붐	형 식		8단 6각 고장력 강판 붐
	인출방식		1단 유압실린더식 체인 연동방식
붐선회	구동방식		유압모터 구동, 윈-핑치차 감속식
	회전각도		360° 유한회전
버 켓	재 질		알루미늄
	크기(LxWxH)		1,949 x 837 x 1,150 mm (외측기준)
	회전각도		360°
	회전방식		전동모터 구동, 윈-핑치차 감속식
	수평유지방식		유압실린더 구동 자동 수평 방식
	정격하중		400kg
아웃트리거	메인	형 식	수평 수직 유압식 인출, X자형
		확장폭	6,959 mm
	후방	형 식	수평 수직 유압식 인출, X자형
		확장폭	6,959 mm
작동류종류			ISO VG 46
안 전 장 치			릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브, 비례제어 밸브, 버켓 안전각도조절 밸브, 파일럿 체크 밸브, 차량 전복 방지장치
기 본 사 양			무선리모컨, 작업등, 유압비상펌프, 전방-후방 아웃트리거, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 붐 원점복귀, 인버터

작업범위도

