

ATOM 310H

현장작업에 최적화된 작동성 구현!

현대 마이티 10톤 폴 에어 최대 작업반경구현!!

지톤고소작업차는
선택이 아닌 필수!



지톤 유튜브 QR코드

자세한 장비정보가 궁금하시다면
유튜브에 지톤그룹을 검색해주세요!



▶▶▶ 제품 사양 ◀◀◀



[탑승함]

간판형



스카이형



▶▶▶ 특징점 ◀◀◀



작동유 자동 히팅 시스템



봄 인입/인출 체인 방식



봄 자동 격납 시스템(자동 원점 복귀 시스템)



4K LCD리모컨 적용으로
자원 확인하면서 작업가능



전착도장 적용



봄8단 풀연동인출방식

▶▶▶ 제 원 표 ◀◀◀

항 목			제 원
모 델 명			ATOM 310H
적용차량			현대 마이티 10톤 풀 에어
본체크기(L x W x H)			6,035 x 2,215 x 3,215 mm
최대작업높이			31,1m
최대작업반경			23.5m
봄	형 식		8단 6각 고정력 강판 봄
	인출방식		1단 유압실린더식 (체인 연동구동)
봄선회	구동방식		유압모터 구동, 원-평치차 감속식
	회전각도		360° 유한회전
버 렛	재 질		알루미늄
	크기(LxWxH)	간판형타입	960 x 1,850 x 1,105 (확장시 1,215 x 3,060 x 1,105)
		스카이다입	837 x 1,949 x 1,235 (확장시 1,160 x 3,101 x 1,235)
	회전각도		360°
	회전방식		전동모터 구동, 원-평치차 감속식
	수평유지방식		유압실린더 구동 자동 수평 방식
정격하중			400kg
아웃트리거	메인	형 식	수평 수직 유압식 인출, X자형
		확장폭	6,950 mm
	후방	형 식	수평 수직 유압식 인출, X자형
		확장폭	6,950 mm
작동류종류			ISO VG 46
안 전 장 치			릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브, 비례제어 밸브, 버켓 안전각도조절 밸브, 파일렛 체크 밸브, 차량 전복 방지장치
기 본 사 양			무선리모컨, 작업등, 유압비상펌프, 전방-후방 아웃트리거, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 봄 원점복귀, 인버터

▶▶▶ 작업범위도 ◀◀◀

