

ATOM320HA

현 대 마 이 티 1 0 톤 플 에 어 오 토



“오토미션 차량의 장점”

우수한 등판능력, 엔진 성능 극대화! (ZF 8단 자동변속기 적용)
연비향상, 차량 정비 유지비 절감



지반 확인

※ 표시 된 제원 및 모든기능은 성능개선을 위해 예고없이 변동 될 수 있습니다.

▶▶▶ 제원표 ◀◀◀

[리모컨]



4K LCD리모컨 적용으로
제원 확인하면서 작업가능

[탑승함]

간판형



스카이형





전고 3,130

전장 6,015

전폭 2,210

항 목		제 원	
모델명		ATOM 320HA	
적용차량		현대 마이티 10톤 풀 에어 오토	
본체크기(L x W x H)		6,015 x 2,210 x 3,130 mm	
최대작업높이		31,1m	
최대작업반경		23.5m	
붐	형 식	8단 6각 고정력 강판 붐	
	인출방식	1단 유압실린더식 (체인 연동구동)	
붐선회	구동방식	유압모터 구동, 원-평치차 감속식	
	회전각도	360° 유한회전	
버킷	재 질	알루미늄	
	크기(LxWxH)	간판형타입	960 x 1,850 x 1,105 (확장시 1,215 x 3,060 x 1,105)
		스카이타입	837 x 1,949 x 1,235 (확장시 1,160 x 3,101 x 1,235)
	회전각도	360°	
	회전방식	전동모터 구동, 원-평치차 감속식	
	수평유지방식	유압실린더 구동 자동 수평 방식	
정격하중	400kg		
아웃트리거	메인	형 식	수평 수직 유압식 인출, X자형
		확장폭	6,985 mm
	후방	형 식	수평 수직 유압식 인출, X자형
		확장폭	6,985 mm
작동류종류		ISO VG 46	
안 전 장 치		릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브, 비례제어 밸브, 버킷 안전각도조절 밸브, 파일릿 체크 밸브, 차량 전복 방지장치	
기 본 사양		무선리모컨, 작업등, 유압비상펌프, 전방-후방 아웃트리거, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 붐 원격복귀, 인버터	

▶▶▶ 특징 ◀◀◀



붐대 커버 100% 인입



알루미늄발판 수납함,공구통



디지털 차체 수평센서적용



자동변속기 컨트롤러



붐8단 풀연동인출방식



전차도장 적용



작동유 자동 히팅 시스템



붐 자동 격납 시스템(자동 원점복귀 시스템)

▶▶▶ 작업사진 ◀◀◀



▶▶▶ 작업범위도 ◀◀◀

